



PINÇAS HSP GRIPEN STANDARD

Os cilindros duplos das pinças Standard fornecem carga de eixo baixa e uniforme, o que resulta em ter menos desgaste. O design das pinças permite que os rolos de madeira rolem suavemente, encham a pinça com eficiência e garantem que a carga permaneça no lugar. Funciona de forma rápida e fácil em todos os tipos de material.



**Pressão
máxima
(MPa)**



**Carga
máxima (kg)**



Largura (mm)



**Altura pinça
aberta (mm)**



**Altura pinça
fechada
(mm)**



**Comprimento
fechada (mm)**



**Abertura
máxima (mm)**



**Peso
(kg)**

	Pressão máxima (MPa)	Carga máxima (kg)	Largura (mm)	Altura pinça aberta (mm)	Altura pinça fechada (mm)	Comprimento fechada (mm)	Abertura máxima (mm)	Peso (kg)
HSP 025	23	3 500	434	690	540	800	1 450	225
HSP 028	23	3 500	434	635	530	830	1 690	230
HSP 035	23	5 000	472	600	565	885	1 880	255
HSP 040	23	5 000	472	630	610	970	2 070	285
HSP 050	23	5 000	472	830	615	1 080	2 110	310
HSP 055	23	5 000	472	715	695	1 110	2 390	325