



GRAPPINS HSP GRIPEN STANDARD

Les deux cylindres des grappins Standard fournissent une charge par essieu faible et uniforme, ce qui réduit l'usure. La conception des grappins permet aux rouleaux en bois de rouler en douceur, de remplir efficacement le grappin et de garantir que la charge reste en place. Il fonctionne rapidement et facilement sur tous types de matériaux.



**Pression
maximale
(MPa)**



**Charge
maximale
(kg)**



Largeur (mm)



**Hauteur
grappin
ouvert (mm)**



**Hauteur
grappin
fermé (mm)**



**Longueur
fermé (mm)**



**Ouverture
maximale (mm)**



**Poids
(kg)**

	Pression maximale (MPa)	Charge maximale (kg)	Largeur (mm)	Hauteur grappin ouvert (mm)	Hauteur grappin fermé (mm)	Longueur fermé (mm)	Ouverture maximale (mm)	Poids (kg)
HSP 025	23	3 500	434	690	540	800	1 450	225
HSP 028	23	3 500	434	635	530	830	1 690	230
HSP 035	23	5 000	472	600	565	885	1 880	255
HSP 040	23	5 000	472	630	610	970	2 070	285
HSP 050	23	5 000	472	830	615	1 080	2 110	310
HSP 055	23	5 000	472	715	695	1 110	2 390	325