

KOBELCO

SK230SRLC-7



Peso operacional:
24.000kg - 26.300kg

Potência nominal do motor:
127 kW/2.000 min-1 (ISO
14396)

Capacidade do balde:
0,51 – 0,93 m³

MOTOR

Modelo	YANMAR 4TN107FTT
Tipo	Motor diesel de 4 tempos, com injeção direta, refrigerado a água, turbocompressor, intercooler, compatível com Stage V
Tanque de combustível	330 L
Cilindrada	4.567 L
Potencia nominal de saída	127 kW / 2.000 min-1 (ISO 14396)

SISTEMA HIDRÁULICO

Tipo	Bombas de pistão axial + bomba de engrenagem extra + bomba de engrenagem piloto
Fluxo máx. de descarga	2 x 220 L/min, 1 x 54,8 L/min, 1 x 20 L/min
Configuração da válvula de alívio	34,3 MPa (lança, braço, balde)
Tanque de óleo hidráulico	Nível de óleo do tanque de 114 L, sistema hidráulico de 230 L

FORÇA DE ESCAVAÇÃO

Força de escavação do balde (padrão)	120/132* kN
Força de aglomeração do braço (padrão)	88 / 96,8* kN
Braço padrão	2,87 m
	*com Power Boost ativado

FORÇA DE DESLOCAÇÃO

Motores de deslocação	2 motores de pistão axial e dois passos
Sapatas de deslocação	49 de cada lado
Velocidade de deslocação	5,8/3,5 km/h
Velocidade de balanço	12,6 min-1
Força de tração da barra de tração	227 kN (SAE)