

KOBELCO

SK260LC-11E



Peso operacional:
26.700 - 27.700 kg

Potência nominal do motor:
155 kW / 2,200 min-1 (ISO 14396)

Capacidade do balde:
0,40 – 1,40 m³

MOTOR

Modelo	YANMAR 4TN107FTT
Tipo	Motor diesel de 4 tempos, com injeção direta, refrigerado a água, turboalimentador, intercooler, compatível com Stage V da UE
Tanque de combustível	403 L
Cilindrada	4.567 L
Potencia nominal de saída	155 kW / 2.200 min-1 (ISO 14396)

SISTEMA HIDRÁULICO

Tipo	Bombas de pistão axial + bomba de engrenagem extra + bomba de engrenagem piloto
Fluxo máx. de descarga	2 x 245 L/min, 1 x 42,6 L/min, 1 x 21 L/min
Configuração da válvula de alívio	34,3 MPa (lança, braço, balde)
Tanque de óleo hidráulico	Nível de óleo do tanque de 165 L, sistema hidráulico de 273 L

FORÇA DE ESCAVAÇÃO

Força de escavação do balde (curto, padrão e longo)	170/187* kN
Força de aglomeração do braço (curto)	142/156* kN
Força de aglomeração do braço (padrão)	122/134* kN
Força de aglomeração do braço (longo)	104/114* kN
Braço curto	2,50 m
Braço padrão	2,98 m
Braço longo	3.66 m

* PowerBoost ativado

FORÇA DE DESLOCAÇÃO

Motores de deslocação	2 motores de pistão axial e 2 passos
Sapatas de deslocação	51 de cada lado
Velocidade de deslocação	5,8/3,6 km/h
Velocidade de balanço	11,4 min-1
Força de tração da barra de tração	243 kN (SAE)