

KOBELCO

SK260LC-11E



Poids en ordre de marche:
26.700 - 27.700 kg

Puissance nominale du moteur:
155 kW / 2,200 min⁻¹ (ISO 14396)

Capacité de la pelle:
0,40 – 1,40 m³

MOTEUR

Modèle
Type

YANMAR 4TN107FTT
Moteur diesel 4 temps,
injection directe, refroidi par
eau, turbocompresseur,
refroidisseur intermédiaire,
conforme à la norme
européenne Stage V

Réservoir de carburant
Cylindrée
Puissance nominale du
moteur

403 L
4.567 L
155 kW / 2.200 min⁻¹ (ISO
14396)

SYSTÈME HYDRAULIQUE

Type

Pompes à pistons axiaux +
pompe à engrenages
supplémentaires + pompe à
engrenages pilotes

Débit max.

2 x 245 L/min, 1 x 42,6 L/min,
1 x 21 L/min

Configuration de la
soupape de décharge
Réservoir d'huile
hydraulique

34,3 MPa (flèche, balancier,
pelle)
Niveau d'huile du réservoir de
165 L, système hydraulique
de 273 L

FORCE D'EXCAVATION

Force d'excavation de la pelle (court, standard et long)	170/187* kN
Force de pénétration du balancier (court)	142/156* kN
Force de pénétration du balancier (standard)	122/134* kN
Force de pénétration du balancier (long)	104/114* kN
Balancier court	2,50 m
Balancier standard	2,98 m
Balancier long	3.66 m

* PowerBoost activé

FORCE DE DÉPLACEMENT

Moteurs volumétriques	2 moteurs à pistons axiaux et 2 vitesses
Nombre de tuiles	51 de chaque côté
Vitesse de déplacement	5,8/3,6 km/h
Vitesse de rotation	11,4 min ⁻¹
Force de traction de l'attelage	243 kN (SAE)