


WOODCRACKER C350



As cabeças de corte Woodcracker C facilitam a colheita segura de árvores e arbustos. Adequadas para colheita de plantações, terrenos acidentados, áreas montanhosas, exploração florestal, encostas problemáticas ou perigosas e ambientes húmidos.

Diâmetro de corte (madeira macia)	400 mm
Diâmetro de corte (madeira dura)	350 mm
Abertura da garra	1430 mm
Abertura da tesoura	700 mm
Peso (base - equipamento completo)	1150 kg - 1620 kg
Fluxo hidráulico recomendado de acordo com os equipamentos da Woodcracker	70-150 L/min.
Pressão de trabalho recomendada	280 bar

PRINCIPAIS FATOS

- Adequado para escavadoras, apenas 4 conexões hidráulicas necessárias
- Conexão adequada e simples
- Lâmina substituível, de alta resistência, fácil de afiar, patenteado
- Carga de trabalho adicional do veículo transportador devido a tesoura de árvores
- Pé de apoio para armazenamento e transporte seguros
- Tecnologia robusta e comprovada: baixo desgaste e baixo serviço
- Com revestimento por imersão catódica e em pó
- Fabricado em aço hardox de alta resistência

OPÇÕES

- Autospeed: permite fechamento mais rápido do mecanismo de corte em madeira macia
- Acumulador: usado para trabalhar rapidamente em madeira macia e para agrupar material. Pode ser removido facilmente para reduzir peso na máquina
- 4 opções de montagem:
 - Montagem rígida: usando a unidade giratória da escavadora
 - Unidade giratória do cilindro: 2 rotações a 48º, baixa manutenção
 - Inclinator: girando continuamente 360º
 - Inclinator motorizado: com Power Tiltator que proporciona mais resistência na mesma velocidade