


WOODCRACKER C350



Los cabezales de corte Woodcracker C facilitan la cosecha segura de árboles y arbustos. Adecuado para la cosecha de cultivos, terrenos accidentados, áreas montañosas, tala, pendientes problemáticas o peligrosas y ambientes húmedos.

Diámetro de corte (madera blanda)	400 mm
Diámetro de corte (madera dura)	350 mm
Apertura de la pinza	1430 mm
Apertura del cincel	700 mm
Peso (básico - equipamiento completo)	1150 kg - 1620 kg
Caudal hidráulico recomendado basado en el equipo Woodcracker	70-150 L/min.
Presión de trabajo recomendada	280 bar

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Adecuado para excavadoras, solo se necesitan 4 conexiones hidráulicas
- Conexión correcta y sencilla
- Cuchilla patentada reemplazable, de alta resistencia, fácil de afilar
- Carga de trabajo adicional del transportador gracias a las cizallas de eje
- Pie de apoyo para un almacenamiento y transporte seguros
- Tecnología robusta y probada: bajo desgaste y bajo mantenimiento
- Templado catódico y recubrimiento en polvo
- Fabricado en acero hardox de alta resistencia

OPCIONES

- Velocidad automática: permite un cierre más rápido del mecanismo de corte en madera blanda
- Acumulador: se utiliza para trabajar rápidamente en madera blanda y para agrupar material. Se puede quitar fácilmente para reducir el peso en la máquina
- 4 opciones de montaje:
 - Montaje rígido: uso de la unidad rotativa bulldozer
 - Cilindro giratorio: 2 rotaciones de 48°, bajo mantenimiento
 - Volquete: rotación continua de 360°
 - Volquete motorizado con Power Tiltator que proporciona más resistencia a la misma velocidad.