



PINZAS HSP GRIPEN

BIO

El modelo Bio está diseñado para una manipulación rápida y sencilla de materiales y residuos de corte, partes de árboles y otros materiales que deben triturarse en biomasa, directamente en las astilladoras durante la tala o posteriormente a partir de una pila de madera. El modelo Bio utiliza cilindros reforzados y el doble de grueso que el material de las abrazaderas. También dispone de topes mecánicos, lo que evita que se bajen los cilindros.

	 Presión máxima (MPa)	 Carga máxima (kg)	 Ancho (mm)	 Altura de la pinza abierta (mm)	 Altura de la pinza cerrada (mm)	 Longitud de la pinza cerrada (mm)	 Apertura máxima (mm)	 Peso (kg)
HSP 015 BIO	23	2.000	355	685	510	740	1.170	135
HSP 020 BIO	23	2.000	355	645	510	780	1.400	145
HSP 025 BIO	23	3.500	434	680	540	800	1.450	235
HSP 028 BIO	23	3 500	434	635	530	830	1.690	240
HSP 035 BIO	23	5.000	472	600	565	885	1.880	265
HSP 040 BIO	23	5.000	472	630	610	970	2.070	295
HSP 055 BIO	23	5.000	472	715	695	1110	2.390	335
HSP 080 BIO	25	6.500	714	890	835	1355	2.840	790
HSP 100 BIO	25	7.500	714	1.100	950	1490	3.015	920