



GRAPPINS HSP GRIPEN

BIO

Le modèle Bio est conçu pour une manipulation rapide et facile des matériaux de coupe et des déchets, des parties d'arbres et d'autres matériaux qui doivent être déchetés en biomasse, directement dans les déchiqueteuses lors de l'abattage, ou plus tard à partir d'un tas de bois. Le modèle Bio utilise des cylindres renforcés et deux fois plus d'épaisseur que le matériau dans les pinces. Il dispose également de butées mécaniques, ce qui empêche l'abaissement des cylindres.

	 Pression maximale (MPa)	 Charge maximale (kg)	 Largeur (mm)	 Hauteur grappin ouvert (mm)	 Hauteur grappin fermé (mm)	 Longueur grappin fermé (mm)	 Ouverture maximale (mm)	 Poids (kg)
HSP 015 BIO	23	2.000	355	685	510	740	1.170	135
HSP 020 BIO	23	2.000	355	645	510	780	1.400	145
HSP 025 BIO	23	3.500	434	680	540	800	1.450	235
HSP 028 BIO	23	3 500	434	635	530	830	1.690	240
HSP 035 BIO	23	5.000	472	600	565	885	1.880	265
HSP 040 BIO	23	5.000	472	630	610	970	2.070	295
HSP 055 BIO	23	5.000	472	715	695	1110	2.390	335
HSP 080 BIO	25	6.500	714	890	835	1355	2.840	790
HSP 100 BIO	25	7.500	714	1.100	950	1490	3.015	920