

IGLAND 6002

Pronto TLP



El cabrestante forestal de doble tambor IGLAND de 6 toneladas es un cabrestante profesional que cumple con los requisitos de resistencia para los difíciles desafíos a los que pueden estar expuestos los equipos agrícolas. Está diseñado para ser montado en maquinaria agrícola con un enganche de 3 puntos.

El cabrestante está equipado con operación electrohidráulica de alta presión con sistema hidráulico autónomo y con sistema de suministro de aceite (bomba de aceite y tanque separados), independiente del sistema hidráulico del equipo. Esto evita la posibilidad de contaminación al transferir hacia/desde el sistema hidráulico del tractor y también protege el medio ambiente de derrames de petróleo relacionados con el reemplazo o cambio de equipos.

Los tambores le permiten mantener la tracción a largas distancias. La capacidad de tracción es de 60 kN (6 toneladas) por cada tambor. La ventaja de un cabrestante de doble tambor es la capacidad de distribuir la carga a través de dos cables de acero. Esto hace que la madera sea más manejable, lo que resulta en condiciones de trabajo más seguras y productivas.

Se adapta a tractores de 52 a 88 kW.

DATOS TÉCNICOS

Capacidad de tracción	60 kN (6 toneladas) por cada tambor
Freno de seguridad	Sí
Peso	838 kg
Ancho	2.20m
Altura	1.85m