

# WOODCRACKER C



Las taladoras Woodcracker C facilitan la tala segura de árboles y arbustos. Adecuadas para la tala de plantaciones, terrenos accidentados, zonas montañosas, talas, pendientes problemáticas o peligrosas y entornos húmedos.

	C250	C350	C450	C550
Diámetro de corte (madera de coníferas) - mm	330	400	500	600
Diámetro de corte (maderas duras) - mm	280	350	450	550
Apertura de la pinza - mm	930	1.430	1.600	1.600
Apertura de la tijera - mm	450	700	800	900
Peso (base - equipamiento completo) - kg	580 - 970	1.150 - 1.620	1.760 - 2.350	2.000 - 2.620
Caudal hidráulico recomendado - L/min.	50-100	70-150	80-160	100-190
Presión de trabajo recomendada - bar	280	280	280	280

## DATOS BÁSICOS

- Adecuado para excavadoras, sólo necesita 4 conexiones hidráulicas
- Conexión correcta y sencilla
- Cuchilla reemplazable, alta resistencia, fácil de afilar, patentada
- Carga de trabajo adicional del vehículo de transporte debido a las cizallas para árboles
- Pata de apoyo para un almacenamiento y transporte seguros
- Tecnología robusta y probada: poco desgaste y poco mantenimiento
- Inmersión catódica y recubrimiento en polvo. Fabricado en acero hardox de alta resistencia.

## OPCIONES

- Autospeed: permite un cierre más rápido del mecanismo de corte en madera blanda
- Acumulador: se utiliza para trabajar rápidamente en madera blanda y para agrupar material. Se puede desmontar fácilmente para reducir el peso de la máquina.
- 4 posibilidades de montaje:
  - Montaje rígido: mediante la unidad de giro de la excavadora
  - Unidad de giro del cilindro: 2 rotaciones a 48°, bajo mantenimiento
  - Inclinador: rotación continua de 360°
  - Inclinación motorizada: con Power Tiltator que proporciona más resistencia a la misma velocidad